



## DA

### *Verdünnung & Reiniger für NAUTIX Antifouling und Deck Grip*

Verdüner Nautix **DA** kann mit allen Antifouling von Nautix verwendet werden. Das Produkt wird insbesondere zur Vereinfachung des Auftrags von Antifouling und zum Reinigen von Werkzeugen sowie Beseitigen von Spritzern empfohlen.

Nautix **DA** wird ebenso empfohlen, um Teer- und Rostflecken zu entfernen.

Nautix **DA** ist auch die Verdünnung für Nautix **Deck Grip**, der ein-komponentigen Antirutsch-Beschichtung.

#### ARBEITERSCHUTZ

Arbeiten Sie an einem gut gelüfteten Ort, unter Nutzung von geeigneter Schutzkleidung, Handschuhen, Augen- und Atem-Schutz (bei Fragen oder Bezugs-Wunsch wenden Sie sich bitte an uns!).

#### VERARBEITUNG

Bei Pinsel- oder Rollenauftrag sollten Sie die Materialien nicht mehr als 5-10% verdünnen, bei Auftrag per Spritzpistole nicht mehr als 15 bis 25% Verdünnung beimischen!

Vorsicht: Beim Zugabe von Verdünnern verlängert sich die Trocknungs- und Härtezeit. Daher muss vor Überschichtung auf einer kurz vorher aufgetragenen Lage länger gewartet werden, um das Ablüften der Lösungsmittel abzuwarten.

#### MERKBLATT

Basis: Öl-Distillate  
Verpackungs-Einheiten: 0,75L und 2,5L  
Dichte kg/L: 1  
Flammpunkt: 47°C

#### SICHERHEITS- DATENBLATT

**Verwenden Sie chemische Produkte mit entsprechender Vorsicht. Bitte lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die entsprechenden Etiketten oder das Sicherheits-Datenblatt :**

R10: Entzündlich. R20: Gesundheitsschädlich beim Einatmen. R36/37/38: Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut. R40: Irreversibler Schaden möglich. R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. R50/53: Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. R65: Gesundheitsschädlich, Verschlucken kann Lungenschäden verursachen S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S29: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. S36/37: Geeignete Schutzhandschuhe tragen. S46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. S61: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/ Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. S23: Dämpfe nicht einatmen.

Hersteller-Notruf-Nummer: +33 (0)1 45 42 59 59 oder jede erreichbare Giftnotrufzentrale.



#### Hersteller :

**NAUTIX** – Z.I. des 5 chemins – 56520 Guidel – France

Tel: +33.(0)2.97.65.32.69

Fax: +33.(0)2.97.65.03.54

**info@nautix.com — www.nautix.com**

#### Ihr Ansprechpartner in Deutschland:

**Time Out Composite oHG** - Tel.: (+49) 2227-9081-0

service@timeout.de — www.timeout.de