



DP

VERDÜNNUNG

FÜR GRUNDIERUNGEN UND 2-Komponenten-LACKE

NAUTIX DP Verdünner/ Reiniger empfiehlt sich bei Verarbeitung der NAUTIX

- Grundierungen: **PE, HPE, P1, PO, IA, PA,**

- 2-komponentigen Produkte: **VA2, L2, U2, Nautix Grip, Acralu, White T.Speed.**

Man kann **DP** auch benutzen, um Werkzeuge sofort nach Gebrauch zu säubern.

ARBEITERSCHUTZ

Arbeiten Sie an einem gut gelüfteten Ort, unter Nutzung von geeigneter Schutzkleidung, Handschuhen, Augen- und Atem-Schutz (bei Fragen oder Bezugs-Wunsch wenden Sie sich bitte an uns!).

VERARBEITUNG

Erst nach der Mischung der beiden Basis- und Härter- Komponenten der 2-Komponenten System kann **NAUTIX DP** langsam unter beständigem Rühren beigemischt werden.

Vorsicht: Beim Zugabe von Verdünnern verlängert sich die Trocknungs- und Härtezeit. Daher muss vor Überschichtung auf einer kurz vorher aufgetragenen Lage länger gewartet werden, um das Ablüften der Lösungsmittel abzuwarten.

MERKBLATT

Zusammensetzung : Butylacetat, Methylether von Propylen Glycol.

Gebindegrößen: 0,75 L - 2,5 L.

Dichte kg/L: 1

Flammpunkt: 36°C

SICHERHEITS-DATENBLATT

Verwenden Sie chemische Produkte mit entsprechender Vorsicht. Bitte lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die entsprechenden Etiketten oder das Sicherheits-Datenblatt :

R36: Reizt die Augen.

R10: Entzündlich.

R66: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

R67: Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Hersteller-Notruf-Nummer: +33 (0)1 45 42 59 59 oder jede erreichbare Giftnotrufzentrale.



Hersteller :

NAUTIX – Z.I. des 5 chemins – 56520 Guidel – France

Tel: +33.(0)2.97.65.32.69

Fax: +33.(0)2.97.65.03.54

info@nautix.com — www.nautix.com

Ihr Ansprechpartner in Deutschland:

Time Out Composite oHG - Tel.: (+49) 2227-9081-0

service@timeout.de — www.timeout.de