



# WS

## VERDÜNNUNG FÜR L3, U3, VA3, DB

**Nautix Verdünnung WS** empfiehlt sich bei Verarbeitung von

- 1K-Farblack **L3**,
- 1-KFarbgrundierung **U3**,
- 1-K- Klarlack **Va3**,
- und 1-K-Bilgenfarbe **DB**.

Bei diesen Produkten kann **WS** gleich nach Verwendung auch zur Reinigung von Werkzeugen und Spritzpistolen verwendet werden.

### ARBEITERSCHUTZ

Arbeiten Sie an einem gut gelüfteten Ort, unter Nutzung von geeigneter Schutzkleidung, Handschuhen, Augen- und Atem-Schutz (bei Fragen oder Bezugs-Wunsch wenden Sie sich bitte an uns!).

### VERARBEITUNG

Vorsicht: Beim Zugabe von Verdünnern verlängert sich die Trocknungs- und Härtezeit. Daher muss vor Überschichtung auf einer kurz vorher aufgetragenen Lage länger gewartet werden, um das Ablüften der Lösungsmittel abzuwarten.

### MERKBLATT

Zusammensetzung: Naphta (Petroleum) hydrotreated Heavy  
Gebindegrößen: 0,75 L - 2,5 L  
Dichte kg/L: 1  
Flammpunkt: >61 °C

### SICHERHEITS- DATENBLATT

Verwenden Sie chemische Produkte mit entsprechender Vorsicht. Bitte lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die entsprechenden Etiketten oder das Sicherheits-Datenblatt :

R65: Reizend, Verschlucken kann Lungen-Schädigungen führen.  
R66: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.  
S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
S23: Dämpfe nicht einatmen.  
S46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Hersteller-Notruf-Nummer: +33 (0)1 45 42 59 59 oder jede erreichbare Giftnotrufzentrale.



#### Hersteller :

**NAUTIX** – Z.I. des 5 chemins – 56520 Guidel – France

Tel: +33.(0)2.97.65.32.69

Fax: +33.(0)2.97.65.03.54

[info@nautix.com](mailto:info@nautix.com) — [www.nautix.com](http://www.nautix.com)

#### Ihr Ansprechpartner in Deutschland:

**Time Out Composite oHG** - Tel.: (+49) 2227-9081-0

[service@timeout.de](mailto:service@timeout.de) — [www.timeout.de](http://www.timeout.de)