



WATERTIGHT EPOXY FILLER

2-K-Epoxidspachtel

Hochaufbauend, Schnellhärtend, Lösemittelfrei, Wasserbeständig

Nautix Watertight Filler ist ein rosa-farbener, zu 100% wasserdichter 2-Komponenten-Epoxidfüller, der auf hochwertigen wasserbeständigen Rohstoffen basiert. Für folgende Anwendungen besonders zu empfehlen: über und unter der Wasserlinie auf „GFK“ (faserverstärkten Kunststoffen auf Poly- und Vinylester- oder Epoxidharzen bestehend), abgesperrtem Holz und auf Stahl- oder Alu- Untergründen, zur Ausbesserung von Osmose- oder sonstigen kleineren Schäden, sowie zum Auffüllen / Anpassen von (Kiel-) Profilierungen. Das Produkt härtet schnell (4h bei 20°C) bietet einen hohen Widerstand gegenüber mechanischer Belastung und Wasser. Einfach zu mischen (Mischungs-Verhältnis 1:1), aufzutragen und zu schleifen, es kann auf großen Oberflächen ohne großen Schrumpf bis zu 10 mm Dicke in einer Schicht aufgetragen werden. Ohne Lösungsmittel, ohne Phenol und ohne Benzyl-Alkohol.

ARBEITERSCHUTZ

Arbeiten Sie an einem gut gelüfteten Ort, unter Nutzung von geeigneter Schutzkleidung, Handschuhen und Augen/Gesicht Schutz (bei Fragen oder Bezugs-Wunsch wenden Sie sich bitte an uns!).

VORBEREITUNG

Die Oberfläche sollte mit Nautix **SD** entfettet, anschließend leicht angeschliffen sein (Schleifpapier P150), sauber und trocken sein. Nicht haftende Schichten vorher unbedingt entfernen.

VERARBEITUNG

Mischungsverhältnis (nach Volumen & Gewicht) : 1 Teile Basis / 1 Teil Härter.
Rühren Sie das Material vor Gebrauch gewissenhaft auf, bis Sie eine homogene Masse erreicht haben. Nur die wirklich benötigte und kurzfristig zu verarbeitende Menge vorbereiten.

Vorsicht: um Kondensation zwischen Neuauftrag und zu beschichtender Oberfläche zu vermeiden, müssen Umgebungstemperatur und Beschichtungsmaterial identisch sein (Taupunkt).
Nicht unter 10°C verarbeiten.

Mit einem Spachtel auf die vorbereitete Fläche auftragen.
Nach dem Trocknen kann mit Schleifpapier (Korn P180) geschliffen werden, bevor verbliebene Poren mit einer weiteren Schicht **Nautix Watertight- , Blue Filler** oder mittels **PA** als „flüssigem Füller“ geschlossen werden.

TROCKNUNGSDAUER

TEMPERATUR	10°C	15°C	20°C	30°C
Topfzeit	60 Min	45 Min	20 Min	15 Min
Schleifbar	9 Std	6 Std	4 Std	3 Std
Zu Wasser lassen nach (frühestens)	4 tagen	3 Tagen	2 tagen	2 tagen

MERKBLATT

Grundstoff: Epoxidharze
Härterbasis: Polyamine
Farbe: Rosa / lachsfarben - Eigenschaft: cremig
Gebindegrößen (Basis + Härter-Sets) : 0.25 L, 1 L, 5 L, 30 L
Dichte: 1kg/L - Festkörpergehalt (in Volumen): 100 % - VOC=0 % - Flammpunkt: > 100°C

SICHERHEITSDATENBLATT

Verwenden Sie chemische Produkte mit entsprechender Vorsicht. Bitte lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die entsprechenden Etiketten oder das Sicherheitsdatenblatt :

Basis: R51/53: Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. R36/38: Reizt die Augen und die Haut. Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Hinweise des Herstellers beachten. S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S24: Berührung mit der Haut vermeiden. S29: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. S37: Geeignete Schutzhandschuhe tragen. S46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. S61: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. S13: Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. S25: Berührung mit den Augen vermeiden. S26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S39: Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. S64: Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).

Härter: R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. R22: Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. R34: Verursacht Verätzungen. S1/2: Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. S26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. S45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen). S46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. S13: Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. S25: Berührung mit den Augen vermeiden. S27: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. S28: Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Seifenwasser. S64: Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). S20: Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

Hersteller-Notruf-Nummer: +33 (0) 1 45 42 59 59 oder jede erreichbare Giftnotrufzentrale.

Hersteller :

NAUTIX – Z.I. des 5 chemins – 56520 Guidel – France

Tel: +33.(0)2.97.65.32.69

Fax: +33.(0)2.97.65.03.54

info@nautix.com — www.nautix.com

Ihr Ansprechpartner in Deutschland:

Time Out Composite oHG - Tel.: (+49) 2227-9081-0

service@timeout.de — www.timeout.de

